



**NORDSTEAM®**

Made by PNOBAN

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ**МОДЕЛЬ NST-775FX****ЗАПЧАСТИ**

NO	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	КОРПУС	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ (WCB)
2	ЗАГЛУШКА С РЕЗЬБОЙ	СТАЛЬ 45
3	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОХОДА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
4	ЖИКЛЕР	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
5	ПОПЛАВОК	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
6	ФИЛЬТР	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
7	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	СТАЛЬ А3
8	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304 + ГРАФИТ
9	ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ X-ЭЛЕМЕНТ	СТАЛЬ ХАСТЕЛЛОЙ
10	СЕДЛО УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2Cr13 – 304&316
11	ПРОБКА ОЧИСТКИ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2Cr13
12	ПРОБКА УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА	СТАЛЬ
13	ПРОКЛАДКА ЖИКЛЕРА	СТАЛЬ
14	КРЫШКА	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ
15	БОЛТ	СТАЛЬ SAE Gr.5
16	ГАЙКА	СТАЛЬ SAE Gr.5

РАЗМЕРЫ

ДИАМЕТР	L	H1	H2	D	D1	D2	N-Ø
DN32	410 мм	270 мм	132 мм	95	65	45	4-18
DN40	410 мм	270 мм	132 мм	105	75	58	4-18
DN50	410 мм	270 мм	132 мм	115	85	68	4-18
DN65	410 мм	270 мм	139 мм	140	100	78	4-18
DN80	430 мм	315 мм	150 мм	150	110	88	8-18
DN100	430 мм	323 мм	158 мм	165	125	102	8-18

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	250
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	16
МАКСИМАЛЬНОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	8

СОЕДИНЕНИЕ**ФЛАНЦЕВОЕ**

ДИАМЕТР	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
ВЕС (кг)	40,5	40,75	42,5	44	46	47,5