КОНДЕНСАТООТВОДЧИК





МОДЕЛЬ NST-14TVP

ЗАПЧАСТИ		
NO	**ОПИСАНИЕ**	**МАТЕРИАЛ**
1	КРЫШКА	ENGJS 400 18 DIN 1693 & WCB, AISI304, AISI316
2	КОРПУС	ENGJS 400 18 DIN 1693 & WCB, AISI304, AISI316
3	СЕДЛО ПОПЛАВКА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
4	СЕДЛО КЛАПАНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 410
5	ПОПЛАВОК И ЕГО РУКОЯТКА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
6	ТЕРМОСТИТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
7	БОЛТ	СТАЛЬ SAE Gr.5
8	ПРОКЛАДКА СЕДЛА КЛАПАНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
9	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304 + ГРАФИТ
10	ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304

РАЗМЕРЫ				
ДИАМЕТР	L	A	H1	H
1/2 "	122 мм	108 мм	68 мм	160 мм
3/4 "	122 мм	108 мм	68 мм	160 мм
1 "	145 мм	108 мм	107 мм	170 мм

СОЕДИНЕНИЕ	**ТРУБНАЯ РЕЗЬБА**		
ДИАМЕТР	1/2 "	3/4 "	1 "
ВЕС (кг)	3,2	3,2	4,1

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
МАКСИМАЛЬНОЕ ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	24 - 50
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ºC)	250
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	16 - 40
МАКСИМАЛЬНОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	4,5 , 10 , 14