



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ
МОДЕЛЬ NST-22K


NO	МАТЕРИАЛ	NST-2K	NST-22K
1	КОРПУС	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304 / 316	КОВКИЙ ЧУГУН GG 25
2	ЗАСЛОНКА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304 / 316	ЧУГУН С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ GGG40
3	ШТОК	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304 / 316	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304 / 316
4	РЕЗИНОВАЯ ПРОБКА	NBR	NBR
5	ПРУЖИНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
6	ФИКСИРУЮЩАЯ РЕЗЬБА	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ
7	СЕДЛО ДИСКА	PTFE	PTFE
8	УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304 / 316	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304 / 316

ДИАМЕТР	L	L1	D	D1	D2	ВЕС (кг)
DN40	43	19	107	65	43,3	1,50
DN50	43	19	107	65	43,3	1,50
DN65	46	20	127	80	60,2	2,40
DN80	64	28	142	94	66,4	3,60
DN100	64	27	162	117	90,8	5,70
DN125	70	30	192	145	116,9	7,30
DN150	76	31	218	170	144,6	9,0
DN200	89	33	273	224	198,2	17
DN250	114	50	328	265	233,7	26
DN300	114	43	378	310	283,9	42
DN350	127	45	438	360	332,9	55
DN400	140	52	489	410	381	75
DN450	152	58	539/555	450	419,9	104/107
DN500	152	58	594	505	467,8	111

УПЛОТНЕНИЕ

ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ 0,5 Bar



ПРОКЛАДКА УПРУГАЯ МЕТАЛЛ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

КЛАПАН БАТТЕРФЛЯЙ

КЛАПАН БАТТЕРФЛЯЙ

