


**NORDSTEAM®**

Made by PNOŠAN

КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ**МОДЕЛЬ NST-K1****ДВИЖЕНИЯ**

ОСЕВОЕ РАСШИРЕНИЕ УГЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ



УСИЛЕНИЕ

БОКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (кг/см ²)	МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)
7,5	50
5	70
4	80

NO	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	РЕЗИНА	EPDM или NBR
2	РАМА КЛЮЧЕВАЯ	НЕЙЛОНОВАЯ КОРДОВАЯ ТКАНЬ
3	КОЛЬЦО ДАВЛЕНИЯ	СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА
4	ФЛАНЕЦ	St37 или НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

РАЗМЕР	КЛАСС ДАВЛЕНИЯ	L	D	D1	b	N-Ø	ВЕС (кг)
DN32	PN10/16	100	140	100	16	18-4	
DN40	PN10/16	100	150	110	16	18-4	
DN50'	PN10/16	100	165	125	16	18-4	
DN65	PN10/16	100	185	145	18	18-4	
DN80	PN10/16	100	200	160	20	18-8	
DN100	PN10/16	100	220	180	20	18-8	
DN125	PN10/16	120	250	210	22	18-8	
DN150	PN10/16	120	285	240	22	22-8	
DN200	PN10/16	120	340	295	24	22-12	
DN250	PN16	130	405	355	26	26-12	
DN300	PN16	130	460	410	26	26-12	