NORDSTEAM®
Made by PNOSAN

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРУЖИННОГО ТИПА ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ



МОДЕЛЬ NST-OKEV/Y

NO	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	КОРПУС	ЧУГУН EN GJL 250 / EN GJS 400-15
2	КРЫШКА	ЧУГУН EN GJL 250 / EN GJS 400-15
3	СЕДЛО	Н/Ж X5CrNi18-8 - AISI302
4	ПРУЖИНА	Н/Ж X12CrNi18-8 - AISI302
5	ЗАСЛОНКА	Н/Ж X5CrNi18-10 - AISI304
6	ШТОК	Н/Ж X5CrNi18-10 - AISI304

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (ºC)	При давлении 16 бар - 10 ~ +120 13 бар 200 ºC 11 бар 250 ºC 10 бар 300 ºC
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ	TS EN 1092-2 (PN16)
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	PN6
РАЗМЕРЫ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ДО ПОВЕРХНОСТИ	TS EN 558
РАЗРАБОТКА СОГЛАСНО	TS EN ISO 4126
ИСПЫТАНИЯ	TS EN 12266-1

РАЗМЕРЫ				
ДИАМЕТР	D	L1	L	H
DN25	115	100	105	405
DN32	140	105	115	410
DN40	150	115	140	430
DN50	165	125	150	480
DN65	185	145	170	512
DN80	200	155	195	555

СОЕДИНЕНИЕ	ФЛАНЦЕВОЕ					
ДИАМЕТР	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80
ВЕС (кг)	9,8	11,7	13,8	17	26,5	30

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С НАШИМ ОТДЕЛОМ ПРОДАЖ ПО ПОВОДУ ДРУГИХ ОПЦИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ