КЛАПАН ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ ТИП «Y» С УГЛОВЫМ СЕДЛОМ



МОДЕЛЬ NST-P3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
КОРПУС	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316
ЦИЛИНДР	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316
СТЕРЖЕНЬ	316 ЖЕСТКОЕ ХРОМИРОВАННОЕ
ПРУЖИНЫ	PH 17.7 SS
ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	0 -16 бар ДЛЯ ВОЗДУХА
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	180°C
ДИАПАЗОН КОНТРОЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	3-8 бар ДЛЯ ВОЗДУХА
В НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ	ОТКРЫТО И ЗАКРЫТО

ДИАМЕТР	ПРИВОД (мм)	ОТВЕРСТИЕ (мм)	Kv (m3/ч)	P (МПа)	КОНТРОЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (МПа)	L	L1	H	A	b	R	ВЕС (кг)
3/8"	40	13	3,8	0-1,6	0,3-0,35	68	131	124	60	12	33	0.95
1/2''	50	13	4,7	0-1,6	0,3-0,35	68	131	124	60	15	33	0.95
3/4''	50	18	9,5	0-1,6	0,3-0,40	75	136	128	60	16	33	1.05
1''	63	24	18,1	0-1,6	0,3-0,35	90	169	162	60-75	17	41	1.95
1 1/4"	63	31	23,1	0-1,6	0,3-0,55	116	187	174	75	21	41	2.5
1 1/2''	90	35	32,9	0-1,6	0,25-0,40	116	201	175	75-106	21	41	3.65
2''	90	45	52,8	0-1,6	0,25-0,45	138	247	232	106	22	55	4.6
21/2"	90	61	82,6	0-1,0	0,25-0,60	178	285	265	106	26	55	
3"	125 AL	80	127	0-1,6	0,3-0,7	210	372	313	148	27	74	
4″	125AL	90	132	0-0,4	0,3-0,7							