





КРАН ШАРОВОЙ 3-Х ХОДОВОЙ L-ТИПА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



NO	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	КОЛИЧЕСТВО
1	КОРПУС	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316	1
2	КРЫШКА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316	3
3	ШТОК	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304	1
4	ГАЙКА УПЛОТНЕНИЯ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316	1
5	ШАР	ASTM A351 GR.CF8M	1
6	СЕДЛО	УСИЛЕННЫЙ РТФЕ (ПТФЭ)	4
7	УПОРНАЯ ШАЙБА	РТФЕ (ПТФЭ)	2
8	УПЛОТНЕНИЕ	РТФЕ (ПТФЭ)	3
9	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА	РТФЕ (ПТФЭ)	1
10	УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ	РТФЕ (ПТФЭ)	3

ДИАМЕТР	L	H	Z	СХС	С ВЕРХНИМ ФЛАНЦЕМ ISO5211	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	ВЕС (кг)	ПРИВОД
1/4"	75	58		9*9	F03-F05	8	0,65	NST-DA40
3/8"	75	58	144	9*9	F03-F05	9	0,63	NST-DA50
1/2"	75	61	144	9*9	F03-F05	11	0,58	NST-DA50
3/4"	86	74	144	9*9	F03-F05	15	0,79	NST-DA50
1"	103	81	144	11*11	F04-F05	18	1,25	NST-DA50
1 1/4"	115	88	163	11*11	F05-F07	25	2,22	NST-DA63
1 1/2"	125	104	214	14*14	F05-F07	35	3,45	NST-DA75
2"	146	110	214	14*14	F05-F07	55	4,50	NST-DA75