


**NORDSTEAM®**

Made by PNOBAN

**КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ****МОДЕЛЬ NST-TKD21****EAC****ЗАПЧАСТИ**

NO	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	КОРПУС	СТАЛЬ А105
2	ЗАГЛУШКА	СТАЛЬ 45
3	ПРОКЛАДКА ЗАГЛУШКИ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
4	ФИЛЬТР	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
5	КРЫШКА	СТАЛЬ А105
6	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304 + ГРАФИТ
7	ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304
8	СЕДЛО КЛАПАНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 2Cr13
9	БОЛТ	СТАЛЬ SAE Gr.5

**РАЗМЕРЫ**

ДИАМЕТР	L	H1	H2
1/2"	100 мм	58 мм	55 мм
3/4"	100 мм	58 мм	55 мм
1"	120 мм	60 мм	55 мм
1 1/4"	150 мм	85 мм	60 мм
1 1/2"	150 мм	85 мм	60 мм
2"	160 мм	85 мм	60 мм

СОЕДИНЕНИЕ	ТРУБНАЯ РЕЗЬБА					
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
ВЕС ( кг)	1,82	2,04	2,2	3,8	4	4,2

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	16
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	250
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	10
МАКСИМАЛЬНОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	7