NORDSTEAM®
Made by PNOSAN

КЛАПАН ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ

КЛАСС VI
CLASSVI
%100 ГЕРМЕТИЧНОСТЬ



МОДЕЛЬ NST-OKV1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	PN16,25,40,64,100
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОКА	Равнопроцентность, линейность, быстрое открытие (для запорного клапана)
ФОРМА КРЫШКИ	Сандартный тип: Литая сталь :-20ºC~+250ºC Литая нержавеющая сталь: -40ºC~+250ºC
	Ребро удлинения: Литая сталь: -29ºC~+425ºC Литая нержавеющая сталь: -40ºC~+450ºC
	Тип удлинения: Литая сталь: -60ºC~-100ºC, -100ºC~-200ºC, -200ºC~-250ºC
УПЛОТНЕНИЕ СЕДЛА	ANSI IV,V,VI

NO	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	КОРПУС	GJS-400-18-LT/395 / WCB / CF8 / CF8M
2	ЗАСЛОНКА	1.4305 ~ PEEK
3	СЕДЛО	1.4305
4	БУГЕЛЬ	GGG40
5	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА	1.4104
6	ШТОК	1.4305
7	КРЫШКА	GJS-400-18-LT/395
8	ПОЗИЦИОНЕР	ОПЦИЯ
9	ПРИВОД	ERD 6224
10	ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЯ	PTFE (ПТФЭ) / УГЛЕРОД

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОКА

ДИАМЕТР СЕДЛА (mm)		DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
НОМИНАЛЬНОЕ Kv	ЛИНЕЙНОСТЬ EQ%	4	6,3	10	16	25	40	60	80	160			

PN16 DIN 2501

РАЗМЕР	L	H2	H3	Ø	ВЕС (кг)
DN15	130	107	216	240	14,5
DN20	150	107	216	240	15,1
DN25	160	107	216	240	15.6
DN32	180	99	225	270	20,2
DN40	200	99	225	270	21
DN50	230	99	225	270	22,7
DN65	290	162	228	270	34,3
DN80	310	162	228	270	36
DN100	350	197	333	380	64